

Basic



Utanpåliggande, inbyggnad eller fristående _ inomhusversion



Postboxsystem med huvuddörrsöppning, postens centrallås monterat i låsprofil med 2-punkts spanjolett låsning. Monteringsatts för enkelt montage bestående av 2 beslag som fästs på väggen (skruv ingår ej) därefter hängs enheten upp på beslagen. Utdelning sker via öppning av huvuddörren, avhämtning sker via hyresgästens boxlucka. Systemen tillverkas i lackerad stålplåt, och går att få i 27 standardfärger till samma pris.

Boxluckor med öppet inkast



Boxlucka standard



Boxlucka förstärkt

Boxluckor 285 x 285 mm går att få i 2 versioner. Standardluckor är sidohängda med rundade hörn och metallgångjärn. Förstärkta boxluckor är sidohängda med rundade hörn i tjockare plåt, förstärkta gångjärn och brytbleck vid låset. Lås är som standard Euro-Locks 448-lås i huvudnyckelsystem, 2 nycklar till varje box. Standardluckorna går mot tillägg att få med cylinderstansning för ASSA 1870. Namnskylt i plast 100 x 24 mm. Inkastklappa går att få som tillval.

Tillvalsexempel



Inbyggnadsram

Lackerad inbyggnadsram finns som tillval för inbyggnad helt eller delvis. Ramen levereras monterad om enheten skall byggas in helt, och levereras omonterad vid delvis inbyggnad. Casaque (på bilden) eller Prisma (se nästa uppslag).



Fristående inomhus

Basic kan fås i fristående version med ben och fotplattor för inomhusmonatge. Benen är av aluminiumprofil 105 x 45 mm, fotplattor måste skruvas fast i underlaget. Bakstycke är täckt av lackerad plåt. Begränsningar i möjliga systemstorlekar finns, se kompletterande ritningar i slutet av katalogen.

Alla tillvalsmöjligheter




ANSLAGSTAVLA




INBYGGNADSRAM



FRISTÄNDE



BLINDLUCKA




INKASTKLAPPA

Systemstorlekar

Utvändigt djup 400 mm

(**) Enheter överskrider Postens rekommenderade högsta och lägsta iläggshöjd.



Utanpåliggande

2 boxar i höjd: 640 mm



2 <420>



4 <705>




6 <990>



8 <1275>

4 boxar i höjd: 1210 mm



4 <420>



8 <705>



12 <990>



16 <1275>



På bilden:
Basic utanpåliggande inomhusversion
Standardlucka med öppet inkast
Extra tillval: 1 integrerad anslagstavla i dubbel storlek
Färg: RAL 7035 Ljusgrå

Produktfördelar



Monteringssats för enkelt och snabbt montage.

- Postens lås monterat i låsprofil med 2-punkts spanjolett lösning för ökad säkerhet.
- Huvuddörrsöppning gör det möjligt att ta emot större brevörsändelser.
- Vid utomhusmontage monteras droplista över boxarna.

3 boxar i höjd: 925 mm




<420>



< 705 >



< 990 >



< 1275 >

5 boxar i höjd: 1495 mm




<420>



< 705 >



< 990 >



< 1275 >



Basic



Utanpåliggande, inbyggnad eller fristående _ utomhusversion



Postboxsystem med huvuddörrsöppning, postens centrallås monterat i låsprofil med 2-punkts spanjolett låsning. Monteringsatts för enkelt montage bestående av 2 beslag som fästs på väggen (skruv ingår ej) därefter hängs enheten upp på beslagen. Utdelning sker via öppning av huvuddörren, avhämtning sker via hyresgästens boxlucka. Systemen tillverkas i lackerad stålplåt, och går att få i 27 standardfärger till samma pris. Utomhusversion är med dropplist över boxarna.

Boxluckor med inkastklappa



Boxlucka
standard



Boxlucka
förstärkt

Boxluckor 285 x 285 mm går att få i 2 versioner. Standardluckor är sidohängda med rundade hörn och metallgångjärn. Förstärkta boxluckor är sidohängda med rundade hörn i tjockare plåt, förstärkta gångjärn och brytbleck vid låset. Lås är som standard Euro-Locks 448-lås i huvudnyckelsystem, 2 nycklar till varje box. Standardluckorna går mot tillägg att få med cylinderstansning för ASSA 1870. Namnskylt i plast 100 x 24 mm.

Tillvalsexempel



Inbyggnadsram


Lackerad inbyggnadsram finns som tillval för inbyggnad helt eller delvis. Ramen levereras monterad om enheten skall byggas in helt, och levereras omonterad vid delvis inbyggnad. Prisma (på bilden) eller Casaque (se föregående uppslag).



Fristående utomhus

Basic kan fås i fristående version med ben och fotplattor eller med ben för ingjutning i mark. Ben med fotplatta är av aluminiumprofil 105 x 45 mm, fotplattor måste skruvas fast i underlaget. Ben för ingjutning är av aluminiumprofil 80 x 40 mm. Bakstycke är täckt av lackerad plåt. Begränsningar i möjliga systemstorlekar finns, se kompletterande ritningar i slutet av katalogen.

Alla tillvalsmöjligheter




ANSLAGSTAVLA



INBYGGNADSRAM



FRISTÄNDE




BLINDLUCKA

Systemstorlekar

Utvändigt djup 400 mm

(**) Enheter överskrider Postens rekommenderade högsta och lägsta iläggshöjd.



Utanpåliggande


2 boxar i höjd: 640 mm




<420>



< 705 >




< 990 >



< 1275 >

4 boxar i höjd: 1210 mm



<420>




< 705 >



< 990 >



< 1275 >



På bilden:
Basic utanpåliggande utomhusversion
Standardlucka med inkastklappa
Dropplista över boxarna
Färg: Inklädnad REN 0020 Grå
Boxluckor RAL 9006 Silvergrå

Produktfördelar



- Vid utomhusmontage monteras dropplista över boxarna.
- Monteringssats för enkelt och snabbt montage.
- Postens lås monterat i låsprofil med 2-punkts spanjolett låsning för ökad säkerhet.
- Huvuddörrsöppning gör det möjligt att ta emot större brevöversändelser.

3 boxar i höjd: 925 mm




3



6



9



12

5 boxar i höjd: 1495 mm




5



10



15



20

